

## Multisplit Außengeräte

### MULTISPLIT

Modell		DUAL 14 DCI R32	
<b>interna/</b>			
<b>Außengerät</b>			
	Einheit	Kühlen	Heizen
Leistung EN14511)	kW	4,10 (2,05-5,00)	4,40 (2,49-5,40)
	BTU/h	14000	15000
EER/COP (EN14511)		3,72	4,54
Leistung (Pdesign c/Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) (EN 14825)	kW	4,1	3,7
Saisonale Energieeffizienz (EN14825)		6,7	4,0
Energieklasse		A++	A+/A+++/-
<b>Jahresstromverbrauch</b>	kWh/annum	214	1295
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	2300	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	2	
Schalldruck Außengerät (h.)	dB(A)	50	
Schalleistung Außengerät (h.)	dB(A)	62	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Stromaufnahme	kW	1,10 (0,55-1,40)	0,97 (0,60-1,78)
Kompressor Typ		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32	
Kältemittel Füllung	kg/T.CO <sub>2</sub> eq.	0,75/0,506	
Flüssiggas Leitung	mm (")	6,35 (1/4")	
Sauggas Leitung	mm (")	9,52 (3/8")	
Max. Leitungslänge vorgefüllt	m	3-10	
Max. Leitungslänge	m	40	
Zusätzlich Füllung	g/m	20	
Max Höhenunterschied, Innengerät unten	m	20	
Max. Höhenunterschied Innengerät oben	m	20	
Abmessungen Außengerät (H./W./D.)	mm	550/745/300	
Gewicht	kg	30	
	<b>Code 398000791</b>		