

## Multisplit Außengeräte

### MULTISPLIT

Modell	DUAL 18 DCI R32		
Außengerät			
	Einheit	Kühlen	Heizen
Leistung EN14511)	kW	5,30 (2,14-5,80)	5,65 (2,58-6,50)
	BTU/h	17800	18500
EER/COP (EN14511)		3,58	4,53
Leistung (Pdesign c/Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) (EN 14825)	kW	5,3	4,3
Saisonale Energieeffizienz (EN14825)		6,6	4,0
Energieklasse		A++	A+/A+++/-
<b>Jahresstromverbrauch</b>	kWh/annum	281	1505
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	2300	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	2	
Max. Innengeräteanzahl		2	
Schalldruck Außengerät (h.)	dB(A)	50	
Schalleistung Außengerät (h.)	dB(A)	64	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Stromaufnahme	kW	1,48 (0,56-1,56)	1,25 (0,78-1,78)
Kompressor Typ		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32	
Kältemittel Füllung	kg/T.CO <sub>2</sub> eq.	0,90/0,608	
Flüssiggas Leitung	mm (")	6,35 (1/4")	
Sauggas Leitung	mm (")	9,52 (3/8")	
Max. Leitungslänge vorgefüllt	m	3-10	
Max. Leitungslänge	m	40	
Zusätzlich Füllung	g/m	20	
Max Höhenunterschied, Innengerät unten	m	20	
Max. Höhenunterschied Innengerät oben	m	15	
Abmessungen Außengerät (H./W./D.)	mm	550/745/300	
Gewicht	kg	32	
	<b>Code 398000792</b>		

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna) / OPERATING LIMITS (outdoor temperature)  
 Raffrescamento / Cooling: +15°C ~ +43°C  
 Riscaldamento / Heating: 15°C ~ +24°C  
 INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA / INDOOR TEMPERATURE SETTING  
 RANGE: 16-30°C