

Multisplit Außengeräte

MULTISPLIT

Modell	TRIO 24 DCI R32		
interna/			
Außengerät			
	Einheit	Kühlen	Heizen
Leistung EN14511)	kW	7,10 (2,30-9,20)	8,60 (3,65-9,20)
	BTU/h	24200	29300
EER/COP (EN14511)		3,77	3,86
Leistung (Pdesign c/Pdesign h) (Average/Warmer/Colder) (EN 14825)	kW	7,1	6,1
Saisonale Energieeffizienz (EN14825)		6,1	4,0
Energieklasse		A++	A+/A+++/-
Jahresstromverbrauch	kWh/annum	407	2189
Luftleistung	m ³ /h	3800	
Max. Innengeräteanzahl		2-3	
Lüftergeschwindigkeiten	n°	2	
Schalldruck Außengerät (h.)	dB(A)	57	
Schalleistung Außengerät (h.)	dB(A)	68	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Stromaufnahme	kW	1,88(1,10-2,87)	2,23 (0,98-2,87)
Kompressor Typ		Rotary DC Inverter	
Kältemittel		R32	
Kältemittel Füllung	kg/T.CO ₂ eq.	1,7/1,148	
Flüssiggas Leitung	mm (")	6,35 (1/4")	
Sauggas Leitung	mm (")	9,52 (3/8")	
Max. Leitungslänge vorgefüllt	m	3-30	
Max. Leitungslänge	m	60	
Zusätzlich Füllung	g/m	20	
Max Höhenunterschied, Innengerät unten	m	20	
Max. Höhenunterschied Innengerät oben	m	15	
Abmessungen Außengerät (H./W./D.)	mm	654/889/340	
Gewicht	kg	47,5	
	Code 398000794		